

Référence groupes de condensation			GCir 30 LETL	GCir 36 LETL	GCir 45 LETL	GCir 54 LETL	GCir 36 LATT	GCir 45 LATT	GCir 54 LATT
			GCir 30 LETL	GCir 36 LETL	GCir 45 LBTA	GCir 54 LBTA			
			GCWir 30 LMTA	GCWir 36 LMTA					
			GCir 30 LBTA	GCir 36 LBTA					
Capacité	Froid	kW	8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,8-11,2)	12,1 (4,0-13,3)	13,4 (5,0-14,5)	10,0 (4,7-11,4)	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,0)
	Chaud	kW	10,0 (2,7-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	14,0 (4,2-16,2)	16,0 (5,5-18,0)	11,2 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	16,0 (5,8-18,0)
Alimentation		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Puissance absorbée	Froid	kW	2,6	3,02	3,78	4,32	2,74	3,79	4,55
	Chaud	kW	2,72	3	3,67	4,59	2,77	3,78	4,57
Intensité max de fonctionnement		A	17	18,5	20,5	21,5	7,9	8,9	9,9
Câble d'alimentation		mm ²	3G6	3G6	3G6	3G6	5G2,5	5G2,5	5G2,5
Câble d'interconnexion		mm ²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4Gx1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Liaisons frigorifiques	liquide/gaz	pouces	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Dénivelé maximum		m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tube max (précharge)		m	50 (0)	50 (0)	50 (0)	50 (0)	75 (0)	75 (0)	75 (0)
Complément de charge		g/m	20	20	20	20	20	20	20
Réfrigérant		(GWP)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)
Dimensions	LxHxP	mm	600x800x300	600x800x300	600x800x400	600x800x400	600x800x400	600x800x400	600x800x400
Poids		kg	55	55	80	80	110	110	110

Référence Condenseur Déporté associé	CDir 45 LM	CDir 60 LH	CDir 90 LH	CDir 90 LH	CDir 60 LH	CDir 90 LH	CDir 90 LH
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------